

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ37.В.00910  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652461  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Капарол». Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3. ОГРН:  
(наименование и место-нахождение заявителя) 1027700588904. Телефон (495) 660-08-49, факс (495) 645-57-99.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG. Адрес:  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) D-64372, Ober-Ramstadt, Германия. Телефон (0 61 054) 71-0, факс (0 61 054) 71-13-91.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие декоративное на основе водно-дисперсионных красок и штукатурок торговой марки  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Sarapol: см. Приложение на бланке № ТР 0393151.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
23 1600

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). См. Приложение на бланке № ТР 0393151.  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3209 10 000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчеты об испытаниях: № 2122/РС, № 2123/РС, № 2124/РС, № 2125/РС, № 2126/РС от 16.08.2012 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K00990 от 14.08.2012 г.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.08.2012 по 15.08.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

 В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

 В.Ю. Шитиков

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.ПБ37.В.00910

(обязательная сертификация)

ТР 0393151

(учетный номер бланка)

Покрытие декоративное: краска грунтовочная CapaGrund Universal (расход при нанесении не более 200 мл/м<sup>2</sup>), шпатлевка Capadecor StuccoDecor DI PERLA (расход при нанесении не более 150 мл/м<sup>2</sup>) применяется без грунтовки или с предварительным нанесением импрегнирующих грунтовок: OptiGrund E.L.F./ CapaSol LF/ Caparol Tiefgrund TB/ AmphiSilan Putzfestiger (расход при нанесении не более 300 мл/м<sup>2</sup>) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2);

Покрытие декоративное: краска грунтовочная Caparol Putzgrund (расход при нанесении не более 350 мл/м<sup>2</sup>), шпатлевка Caparol Streichputz (расход при нанесении не более 800 г/м<sup>2</sup>), краска водно-дисперсионная Capadecor DecorLasur Matt/Glänzend (расход при нанесении не более 100 мл/м<sup>2</sup>) применяется без грунтовки или с предварительным нанесением импрегнирующих грунтовок: OptiGrund E.L.F./ CapaSol LF/ Caparol Tiefgrund TB/ AmphiSilan Putzfestiger (расход при нанесении не более 300 мл/м<sup>2</sup>) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2);

Покрытие декоративное: краска грунтовочная Caparol Putzgrund (расход при нанесении не более 350 г/м<sup>2</sup>), шпатлевка Caparol ArteTwin (расход при нанесении не более 300 г/м<sup>2</sup>) применяется без грунтовки или с предварительным нанесением импрегнирующих грунтовок: OptiGrund E.L.F./ CapaSol LF/ Caparol Tiefgrund TB/ AmphiSilan Putzfestiger (расход не более 300 мл/м<sup>2</sup>) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1);

Покрытие декоративное: шпатлевка мелкозернистая Caparol Grundplastik (расход при нанесении не более 1000 г/м<sup>2</sup>), краска водно-дисперсионная Capadecor DecorLasur Matt/Glänzend (расход при нанесении не более 100 мл/м<sup>2</sup>) применяется без грунтовки или с предварительным нанесением импрегнирующих грунтовок: OptiGrund E.L.F./ CapaSol LF/ Caparol Tiefgrund TB/ AmphiSilan Putzfestiger (расход при нанесении не более 300 мл/м<sup>2</sup>) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1);

Покрытие декоративное: шпатлевка Capadecor StuccoDecor DI Luce (расход при нанесении не более 360 мл/м<sup>2</sup>) применяется без грунтовки или с предварительным нанесением импрегнирующих грунтовок: OptiGrund E.L.F./ CapaSol LF/ Caparol Tiefgrund TB/ AmphiSilan Putzfestiger (расход при нанесении не более 300 мл/м<sup>2</sup>) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков