



## Grundierung für Metall

### Alpina Грунтовка для металла

#### Описание продукта:

антикоррозионная грунтовка с отличной адгезией для радиаторов, перил, гаражных ворот и прочих предметов из стали и железа для эксплуатации внутри и снаружи помещений.



## КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

#### Преимущества продукта:

Длительная защита от коррозии  
Быстро сохнет  
Отличная адгезия

#### Свойства:

быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением последующего слоя эмали Alpina. Отличная защита от коррозии и отличная основа для создания качественных долговечных покрытий на металле. Слабый запах при нанесении и высыхании.

#### Пригодные подложки:

железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

#### Цветовые тона/ колеровка:

светло-серый

#### Степень глянца:

матовая

#### Инструмент / температура / нанесение:

наносить кистью, валиком или краскопультом.  
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.  
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

#### Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 30 минут. Нанесение следующего продукта через 4 часа.

#### Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, пыль, жир, загрязнения, ржавчину. Прочные старые покрытия подшлифовать. Продукт хорошо размешать. Нанести только один слой.  
Расход: 80-100 мл/м<sup>2</sup>.

#### Структура покрытия/разбавление:

грунтовочный слой:  
**Alpina Grundierung für Metall неразбавленно.**  
промежуточный слой и финиш:  
лаки и эмали от Alpina.

#### Состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, добавки, антикоррозионный пигмент.  
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 410 г/л ЛОС.



## Grundierung für Metall

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Металлические поверхности полностью очистить от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

#### Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину/ обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Weisslack Alpina Aqua Weisslack Alpina Buntlack Alpina Aqua Buntlack Alpina Fenster und Tür Alpina Heizkörper Alpina Aqua Heizkörper	

#### Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультом
мл/м <sup>2</sup>	90	90-100	100-110

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

#### Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

#### ТИ № 320\_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.



ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия  
 тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; e-мейл: alpina@daw-se.ru