


ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Лак акриловый водоразбавляемый

Акриловый лак для деревянных поверхностей, предназначенный для защиты и декоративной отделки внутри помещения.



ColorMix



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,9л ; 2,5л;

Назначение:

Акриловый лак для деревянных поверхностей, обладает отличными защитными свойствами, легко очищается. Подходит для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей, а также для обработки минеральных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения. За исключением полов и поверхностей, подвергающихся сильной механической нагрузке. Для паркета и деревянных полов следует использовать лак **Alpina Аква Лак для паркета и полов** или **Alpina Parkett**. Для здорового климата в помещении.

Свойства:

Покрытие прекрасно сохраняет текстуру древесины, создает гладкую, быстросохнущую и износоустойчивую поверхность, которая легко очищается. Прекрасная влагоустойчивость и устойчивость к бытовым моющим средствам, устойчивый блеск. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

Пригодные подложки:

Деревянная мебель, прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева внутри помещения. Не применять для поверхностей с пешеходной нагрузкой!

Цветовые тона/ колеровка:

Прозрачный.
Колеруется машинным способом в системе ColorMix в оттенки древесины.

Время высыхания/ Температура применения:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1 час. Эксплуатация поверхности возможна через 24 ч. Нанесение следующего слоя лака через 3 часа.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Степень глянца:

глянцевая и шелковисто-матовая

Инструмент :

Наносить краскопультom, кистью или валиком для акриловых эмалей.

Очистка инструментов: сразу после использования промыть водой с мылом.

Способ нанесения:

Перед использованием тщательно перемешать начиная со дна упаковки! Если продукт заколерован - пробным нанесением убедиться в соответствии колерованной краски требуемому цвету. Рекомендуется наносить лак в 1-2 слоя. Технологический перерыв между слоями лака: 3 часа.

Расход:

Около 100 мл/м² на слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /разбавление:

Промежуточный слой и финишное покрытие:
Alpina Аква лак для стен и потолков без разбавления.

Состав:

водная дисперсия акрилового сополимера, целевые добавки, вода. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.



ALPINA АКВА ЛАК ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Лак акриловый водоразбавляемый

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений и пыли. При необходимости подшлифовать до матового состояния и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Новые деревянные конструкции:

Щероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

0,9л ; 2,5л; 10л

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся – полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, лазурями с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматировать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрyтия очистить до прочного основания. Прочные покрyтия с тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с **Alpina Аква Лак для стен и потолков** пробным нанесением.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

Паркет:

Для лакирования паркетных полов использовать продукт **Alpina Аква Лак для паркета и полов** или **Alpina Parkett**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

В упакованном виде в прохладном и хорошо проветриваемом месте в закрытых складских помещениях в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок: в оригинальных закрытых упаковках 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

ТИ по состоянию на апрель 2018

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ООО "ДАВ - Руссланд", RU-125493 Россия, г.Москва, ул. Аванградная д.3
тел.: (+7) 495 660 08 49, факс: (+7) 495 645-57-99; e-mail: alpina@daw-se.ru