

Шпатлевка «Хват»



Шпатлевки – высоконаполненные материалы, представляющие собой вязкую пастообразную массу, состоящую из смеси пигментов с наполнителями в пленкообразующем веществе. Они необходимы в ходе ремонтных и строительных работ для маскировки неровностей и всевозможных дефектов поверхности перед нанесением на нее краски, эмали и других отделочных материалов.

Шпатлевка «Хват» на воднодисперсионной основе отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к отделочным материалам этого типа. В отличие от масляно-клеевых шпатлевок шпатлевка «Хват» быстро сохнет и после высыхания приобретает белый цвет, хорошо шлифуется и не смывается водой. Хорошая водостойкость позволяет использовать ее в ходе наружных работ при условии последующего покрытия красками или эмалями, а небольшая фасовка (800 г) дает возможность легко доставлять шпатлевку в самые труднодоступные строительные участки, использовать при высотных работах. Отсутствие неприятного запаха также выделяет ее из ряда аналогичных товаров.

Назначение

Шпатлевка предназначена для нанесения на бетонные, деревянные, цементные, оштукатуренные поверхности с целью их выравнивания перед окраской различными эмалями и красками, наклейкой обоев, а также для закрытия трещин и швов.

Области применения:

- ремонт и строительство;
- мелкий домашний ремонт.

Ограничения

Не рекомендуется наносить слоем толщиной более 1 мм, так как это может привести к растрескиванию шпатлевочного покрытия. Непригодна для наружных работ в качестве самостоятельного покрытия.

Состав

Дисперсия акрилатная, загуститель, поверхностно-активные вещества, минеральные наполнители, антисептик, вода.

Способ применения

Выравниваемую поверхность очистить влажной кистью от пыли и грязи, нанести шпатлевку с помощью шпателя и разровнять по поверхности в течение 1 минуты. Выровненные шпатлевкой поверхности удобно красить воднодисперсионными красками, а также эмалями ХВ-714 или другими красками, эмалями, грунтовками и т.д. на масляной, алкидной и других основах. В случае загустения разбавляется небольшим количеством воды.

Время высыхания: 1 час при слое в 1 мм.

Срок годности: 24 месяца.



Фасовка, упаковка:

- банки полипропиленовые (полиэтиленовые) вместимостью 800 г, упаковываются в гофроящики по 12 шт;
- ведра полиэтиленовые вместимостью 14 кг, упаковываются в индивидуальные гофроящики.

Условия хранения и транспортировки

Шпатлевка «Хват» может транспортироваться любым видом крытого транспорта согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта. Шпатлевка должна транспортироваться и храниться при температуре не ниже 0 °С. Допускается повышение условной вязкости шпатлевки при хранении, если после разбавления водой она соответствует требованиям ТУ.

Требования безопасности

Шпатлевка «Хват» является пожаробезопасной продукцией, что обусловлено водно-дисперсионной основой данного продукта.

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU.78.01.05.008.E.006134.09.11 от 23.09.2011 г.



Технические данные соответствуют ТУ 2313-023-32811438-99.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМЫ	
	по ТУ	фактические
Внешний вид	однородная паста белого цвета	однородная паста белого цвета
Внешний вид высохшей пленки	ровная, белого цвета, без зерен и трещин	ровная, белого цвета, без зерен и трещин
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 70	73–77
Морозостойкость, циклы	–	2
Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3, ч	не более 1	1
Способность к нанесению	–	хорошая
Способность к шлифованию	–	хорошая