

Лист Технической Информации

Малярная клеящая лента «ХозЛента Момент»



I. Продукт:

Состав:

Бумага, синтетический каучук

Цвет: белый

Область применения:

применяется для малярных работ

Упаковка:

Рулон 25 и 50 метров

II. Технические характеристики:

- Повышенная
клейкость

- Не оставляет следов

- Надежная защита
поверхности

Толщина: 0,14±0,01 мм

Относительное удлинение:

более 8 %

Прочность при отрыве: 25 Н/10 мм

Адгезия к нержавеющей стали:

более 13,7 Н/10 мм

Температура применения:

От минус 5°С до плюс 60°С.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

Используется:

Применяется при малярных работах.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеющих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеющих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Изготовлено в Китае

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru