

Лист Технической Информации

Хозлента Момент Упаковочная Клеящая, 48мм x 66м



I. Продукт:

Прозрачная клеящая универсальная лента, предназначенная для склеивания, упаковки

Состав:

Двуосноориентированный полипропилен;
Клеевой слой на основе акриловой эмульсии

Цвет: прозрачный

Область применения:

- в производстве для упаковки и склейки гофрокартона, обмотки различных промышленных товаров;
- в быту для упаковки, сматывания и крепления различных товаров;
- для канцелярских нужд.

Упаковка:

Рулон 66 метров

II. Технические характеристики:

- Высокая механическая прочность
- Подходит для упаковки коробок весом до 20 — 25 кг

Общая толщина: 47 ± 2 мкм
Толщина пленки: 25 ± 1 мкм
Толщина клеевого слоя: 22 ± 1 мкм
Изначальная клейкость: <50 мм
Пиллинговая адгезия, г/ин: ≥ 480
Прочность при разрыве, кг/ин:
 $9 \pm 10\%$
Удлинение, в %: $110 \pm 10\%$
Ширина, в мм: 48

Температура применения:

От плюс 10 °С до плюс 30 °С

Температурная устойчивость:

От минус 20 °С до плюс 80 °С

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Перед применением ленту рекомендуется выдержать не менее 3 ч (не менее 12 часов – в зимний период времени) при температуре 10 – 30°C и применить при той же температуре и относительной влажности воздуха 40%-80%. Не рекомендуется приклеивать клейкую ленту при температуре ниже +10°C.

Поверхности, к которым прикрепляют ленту, должны быть ровными, сухими, чистыми и обезжиренными. Рабочие инструменты и устройства, а также руки должны быть чистыми от поверхностно-активных веществ, силикона, минеральных /растительных масел.

С целью обеспечения качественного схватывания ленты с картоном необходимо приложить к ленте достаточное и равномерное давление.

Используется: Используется для упаковки, наклеивания и склеивания поверхностей в производстве и быту.

Хранение: Ленту следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в чистых, сухих закрытых, вентилируемых помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до 35°C и относительной влажности (65 ± 15)% на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранить ленту вместе с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца со дня изготовления

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Распространитель и уполномоченная организация в РФ:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru



Excellence is our Passion