

# Лист Технической Информации

## Метилан

### Клей для стыков и подклейки обоев



## I. Материал

**Состав:**

Полимерная дисперсия

**Назначение:**

Для склеивания стыков обоев.

**Упаковка:**

Туба 60 г

## II. Характерные свойства

Клей для стыков «Момент» представляет собой готовый к применению дисперсионный клей с очень высокой прочностью адгезии.

- Пастообразный: особенно легко и ровно наносится
- Очень низкая гигроскопичность
- Длительное открытое время
- Корректируется
- Высокая первичная адгезия
- Универсальный

**Технические данные**

**Плотность (удельный вес):**

Ок. 1,1 г/см<sup>3</sup>

**Оттенок цвета:**

Белый

**Температура применения:**

Не применять ниже 10°C.

**Разбавление:**

Готов к применению и применяется неразбавленным.

**Открытое время:**

До 20 минут, в зависимости от вида материала и условий окружающей среды.

**Расход:**

50-200 г/м<sup>2</sup>

**Прочность склейки:**

Устойчив ко всем нормальным воздействиям и нагрузкам внутри помещений.

### III. Указания по применению

**Основы:**

Обои и облицовки стен любого вида

**Предварительная обработка поверхности:**

Очистить склеиваемые поверхности от пыли и грязи.

**Применение клея:**

Нанесите клея тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей и прижмите на 5-10 минут в зависимости от условий применения и способности обоев впитывать воду.

*При использовании клея для водостойких обоев перед нанесением клея необходимо удалить водоотталкивающий слой обоев в месте контакта с клеем.*

### IV. Особые указания

**Очистка инструментов:**

Сразу после употребления хорошо промыть водой. Следить, чтобы вода не попадала в бутылку.

**Удаления остатков клея:**

Остатки и излишки клея смывать сразу, протирать насухо.

**Защитные мероприятия:**

Не требуются.

**Хранение:**

Хранить плотно закрытым, не замораживать.

**Удаление отходов:**

- а) **Затвердевшие остатки**  
Бытовой мусор/отходы, аналогичные бытовому мусору, непромышленные отходы
- б) **Не затвердевшие остатки**  
Например, специальные коммунальные сборники. Для ликвидации более крупных партий фирма по запросу сообщит код отходов.

**Другие указания:**

Некоторые виды обоев непригодны для склеивания. В таких случаях необходима консультация с изготовителями или пробное наклеивание.

**Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности**

При составлении этой технической инструкции мы учитывали современное состояние технического развития на основании нашего опыта.

