

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА

БЕЛАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Преимущества:

- Отличная укрывистость.
- Удобство нанесения.
- Равномерность окрашивания.

Применение:

- Используется в сухих помещениях.
- Подходит для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

W 201

Фасовка:

1,5кг; 3кг; 7кг; 14кг; 45кг.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Расход | 120-170 г/м ² в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания) 100-150 г/ м ² во втором слое |
| Высыхание | На отлип — 30 мин. Полное — 1 ч. |
| Инструмент | Валик, кисть, краскораспылитель |
| Условия нанесения | Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C |
| Хранение и транспортировка | В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца |
| Срок годности | 18 месяцев с даты изготовления |