

ГРУНТ- КОНЦЕНТРАТ

ПРОНИКАЮЩИЙ 1:10
для НАРУЖНЫХ
и ВНУТРЕННИХ РАБОТ



G 106

Фасовка:
0,5л; 1л; 3л; 5л; 10л.

Преимущества:

- Обладает отличным влагоизолирующим эффектом.
- Улучшает сцепление поверхности с последующими перекрывающими слоями.
- Выравнивает впитывающую способность подложки.

Применение:

Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей, с целью предохранения от гниения и повышенной влажности, перед наклейкой обоев, как внутри сухих помещений, так и помещений с повышенной влажностью.

Разбавление:

- Для влагоизоляции наружных поверхностей разбавлять не рекомендуется.
- Для влагоизоляции внутренних поверхностей разбавить водой 1:1.
- Для грунтования сильновпитывающих поверхностей разбавить водой 1:5.
- Для грунтования слабовпитывающих поверхностей разбавить водой 1:6.
- Для грунтования поверхностей перед наклейкой обоев разбавить водой 1:10.

Расход 1:1 – 200-250 мл/м²; 1:10 – 100-150 мл/м²

Высыхание 1 час

Инструмент Валик, кисть, краскораспылитель

Условия нанесения Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C

Хранение и транспортировка В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C.

Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца

Срок годности 1 год с даты изготовления