

ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



G 101

Фасовка:

1л; 3л; 5л; 10л; 50л.

Преимущества:

- Укрепляет основание.
- Предотвращает рост бактерий, грибов, плесени.
- Уменьшает расход последующих материалов.

Применение:

- Под водно-дисперсионные краски, лаки, шпатлевки, декоративные покрытия.
- Для поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей и гипса, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.
- Для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.
- Подходит для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении краскораспылителем.

Расход	100-250 мл/м ²
Высыхание	2 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца
Срок годности	1 год с даты изготовления