

ЖИДКОЕ СТЕКЛО

НАТРИЕВОЕ



K 507

Фасовка:
3кг; 6кг; 15кг.

Преимущества:

- Устойчивость к высоким температурам.
- Нетоксичный.
- Без запаха.
- Пожаробезопасный.

Применение:

- Для склеивания всевозможных строительных материалов.
- В качестве связующего вещества в строительной практике, при изготовлении кислотоупорных и огнеупорных силиконовых масс.
- Для закрепления фундаментов различных сооружений от грунтовых вод.
- Используется также в качестве добавки к цементным растворам.
- Применяется для склеивания стеклянных и фарфоровых изделий.
- Для склеивания и пропитки бумаги и картона.
- Используется для пропитки деревянных изделий и тканей с целью придания огнестойкости.
- Используется в качестве защитного средства при обрезке и ранении плодовых деревьев.
- В качестве связующего при изготовлении силикатных красок для внутренних работ.

Инструмент

Кисть, валик

Условия нанесения

Перед применением довести температуру продукта до + 5°C

Хранение и транспортировка

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца

Срок годности

1 год с даты изготовления