

## КЛЕЙ «КС» СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ВЛАГО-ТЕРМОСТОЙКИЙ  
для ВНУТРЕННИХ РАБОТ



**К 503**

**Фасовка:**

**1,5кг; 5кг; 9кг; 18кг.**

### Преимущества:

- Высокая прочность клеевого шва на разрыв.
- Не дает усадки и растрескивания после высыхания.
- Температурная стойкость до +400°C.

### Применение:

- Предназначен для приклеивания линолеума на тканевой, джутовой или войлочной основе, ковровых покрытий, мозаичных и керамических облицовочных плиток, в том числе для облицовки печей и каминов.
- Возможно применение внутри помещений любых типов и условий эксплуатации, в том числе: кухни, подвалы, чердаки, производственные цеха, а также крытые площадки, лестничные пролеты, подъезды и т.п. без прямого воздействия воды.
- Используется в качестве добавки в цементные растворы для увеличения их термостойкости.
- Рекомендуются в качестве шпатлевки для заделывания трещин и неровностей поверхностей под отделку, т.к. после полного высыхания не дает усадки и растрескивания.

**Расход** 0,5-0,7 кг/м<sup>2</sup>

**Высыхание** 24 часа

**Инструмент** Кисть, шпатель

**Условия нанесения** Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C

**Хранение и транспортировка** В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца

**Срок годности** 1 год с даты изготовления