

«ГИДРОСТОП»

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНОЕ
АКРИЛОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
для ФИНИШНОЙ
ОТДЕЛКИ



С 407

Фасовка:
1,5 кг; 3,5кг; 7кг; 15кг.

Преимущества:

- Образует высокоэластичную пленку с относительным удлинением 200%.
- Не боится растрескивания основы.
- Не теряет эластичности при отрицательных температурах.

Применение:

- Для финишной отделки фасадов и фундаментов зданий, помещений с повышенной влажностью (стены душевых, бассейнов) с целью гидроизоляции.
- Подходит для гидроизоляции подвижных швов.
- Может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.



белый

Расход	0,8-1,2 кг/м ²
Высыхание	48 часов
Инструмент	Кельма, кисть, шпатель, валик
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +35°C
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца
Срок годности	1 год с даты изготовления