

АКВАФОБИЗАТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ
И ГРЯЗИ



С 418

Фасовка:
1 л; 5 л; 10 л.

Преимущества:

- Увеличивает срок защиты поверхности **до 10 лет.**
- Создает защитный водоотталкивающий слой глубиной до 15 мм.
- Не изменяет внешний вид обрабатываемых материалов.
- Повышает атмосферостойкость обрабатываемой поверхности.
- Придает грязеотталкивающие свойства.
- Увеличивает морозостойкость минеральных оснований.

Применение:

- Используется для обработки природного и искусственного камня, кирпича различного вида, бетона, штукатурки, шифера, изделий из пенобетона и железобетона, асбестоцементных плит, деревянных конструкций.
- Препятствует проникновению влаги в структуру материала, загрязнению и обледенению поверхности, появлению высолов.

Расход	150-250 г/м ² (в зависимости от впитывающей способности основания)
Высыхание	Полный набор свойств достигается через 24 часа
Инструмент	Кисть, валик, распылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C
Срок годности	1 год с даты изготовления