

## ГИДРОФОБИЗАТОР **Преимущества:**

ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ  
И ГРЯЗИ



**С 417**

**Фасовка:**  
**1 л; 5 л; 10 л.**

- Повышает атмосферостойкость обрабатываемой поверхности. Придает грязеотталкивающие свойства.
- Не изменяет внешний вид обрабатываемых материалов.
- Создает защитный водоотталкивающий слой глубиной до 10 мм.
- Увеличивает морозостойкость минеральных оснований.

### **Применение:**

- Используется для обработки природного и искусственного камня, кирпича различного вида, бетона, штукатурки, шифера, изделий из пенобетона и железобетона, асбестоцементных плит.
- Препятствует проникновению влаги в структуру материала, загрязнению и обледенению поверхности, появлению высолов.

<b>Расход</b>	150-250 г/м <sup>2</sup> (в зависимости от впитывающей способности основания)
<b>Высыхание</b>	Полный набор свойств достигается через 24 часа
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, распылитель
<b>Условия нанесения</b>	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C
<b>Хранение и транспортировка</b>	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C
<b>Срок годности</b>	1 год с даты изготовления