

«МОКРЫЙ КАМЕНЬ»

ПРОПИТКА
СИЛИКОНОВАЯ
ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



С 404

Фасовка:
1 л; 5 л; 10 л.

Преимущества:

- Создает полуглянцевое водоотталкивающее, паропроницаемое покрытие с антисептическими свойствами.
- Препятствует росту бактерий, грибка и плесени.
- Создает эффект мокрого камня, сохраняющийся в течение нескольких лет.

Применение:

- Используется в качестве финишного покрытия для обработки природного и искусственного камня, красного и силикатного кирпича, асбестоцементных плит, шифера, черепицы.
- Для обработки изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения.

Расход	100-250 г/м ²
Высыхание	1 час
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца
Срок годности	1 год с даты изготовления