

«ОГНЕБИОЦИТ-1»® Преимущества:

**I и II ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
ОТ ОГНЯ И БИОПОРАЖЕНИЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**

- Высокая степень защиты в течение 10 лет.
- Не изменяет декоративные свойства материалов после нанесения.
- Не оказывает вредного влияния на здоровье людей и животных.
- Изготовлен на основе антисептиков и антипиренов нового поколения.



С 413

**Фасовка:
5 кг; 10 кг.**



красный



бесцветный

Применение:

- Для получения трудновоспламеняемой древесины.
- Для защиты деревянных сооружений от гниения, воздействия биоразрушителей, появления синевы.
- Может обеспечивать I и II группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р53292-2009).
- Для наружных работ применяется под навесом.

Расход I гр. — 500 г/м², II гр. — 300 г/м²

Высыхание 12 часов

Инструмент Кисть, валик, краскораспылитель

Условия нанесения Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C

Хранение и транспортировка В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца

Срок годности 1 год с даты изготовления