

«ОГНЕБИОЩИТ»®

II ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
ОТ ОГНЯ И БИОПОРАЖЕНИЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



С 403

Фасовка:
5 л; 10 л.

Преимущества:

- Высокая эффективность защиты в течение 5-7 лет.
- Не изменяет декоративные свойства материалов после нанесения.
- Не оказывает вредного воздействия на здоровье людей и животных.
- Изготовлен на основе антисептиков и антипиренов нового поколения.

Применение:

- Для получения трудновоспламеняемой древесины.
- Для защиты деревянных сооружений от гниения, воздействия биоразрушителей, появления синевы.
- Может обеспечить II группу огнезащитной эффективности (ГОСТ Р53292-2009).
- Для наружных работ применяется под навесом.



Расход	400 г/м ²
Высыхание	12 часов
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца
Срок годности	1 год с даты изготовления