

**КРАСКА  
ФАСАДНАЯ  
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ  
БЕЛАЯ  
МАТОВАЯ  
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ**



**F 301**

**Фасовка:**

**1,5кг; 3кг; 4,5кг; 7кг; 14кг; 45 кг.**

**Преимущества:**

- Долговечность фасадного покрытия — 10 лет.
- Максимальный укрыв.
- Максимальная влагостойкость.
- Повышенная износостойкость.
- Сертификат «ЭНЛАКОМ».

**Применение:**

- Для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

**Расход**

120-170 г/м<sup>2</sup> в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания)  
100-150 г/ м<sup>2</sup> во втором слое

**Высыхание**

На отлип – 30 мин, полное – 1 ч

**Инструмент**

Валик, кисть, краскораспылитель

**Условия нанесения**

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C

**Хранение и транспортировка**

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C.

**Для морозостойкой формулы:** до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца

**Срок годности**

18 месяцев с даты изготовления