

## КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

СИЛОКСАНОВАЯ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ  
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



**F 320**

**Фасовка:  
9л.**



база А



база С

### Преимущества:

- Подчеркивает фактуру дерева.
- Защищает окрашенную поверхность от роста водорослей и грибов.
- Обладает высокой адгезией к деревянным поверхностям.
- Отличается ультраэластичностью и паропроницаемостью.
- Возможность колеровки на наиболее распространенных колеровочных машинах по веерам: NCS, RAL.

### Применение:

- Для наружных и внутренних работ с повышенными эксплуатационными свойствами.
- Для окрашивания новых, а также ранее покрытых поверхностей из пиленой и строганной древесины, таких как бревна, брус (обычный и клееный), доски, вагонка, блок хаус. Рекомендуются для окраски деревянных фасадов, беседок, заборов и других деревянных конструкций.
- Возможно нанесение на металлические и минеральные поверхности при условии соответствующей подготовки поверхности.

**Расход** 130-200 мл/м<sup>2</sup> в 1 слой

**Высыхание** 24 часа

**Инструмент** Валик, кисть, краскораспылитель

**Условия нанесения** Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C

**Хранение и транспортировка** В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C

**Срок годности** 12 месяцев с даты изготовления