

## КРАСКА НЕГОРЮЧАЯ КМ0 ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

МОЩАЯ  
СУПЕРБЕЛАЯ  
МАТОВАЯ  
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



**W 220**

**Фасовка:**  
7кг; 14кг; 45кг.

### Преимущества:

- Класс пожарной безопасности КМ0.
- Паропроницаемая.
- Высокоукрывистая.
- После высыхания образует ровную матовую поверхность.

### Применение:

- Негорючая краска предназначена для окраски стен и потолков на путях эвакуации и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, или в помещениях вместимостью более 300 человек.
- Высококачественная мощающаяся краска на водной основе, предназначена для окраски стен в помещениях с нормальной и высокой влажностью, по любым минеральным поверхностям, покрытым гипсовой или цементной штукатуркой или шпаклевкой.

**Расход**

150-200 г/м<sup>2</sup> в 1 слой

**Высыхание**

Между слоями 30-60 мин, полное 24 часа, при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели.

**Инструмент**

Валик, кисть, краскораспылитель

**Условия нанесения**

Поверхность должна быть сухой, краску наносить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха — не более 80%.

**Хранение  
и транспортировка**

В герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до 35°C.

**Срок годности**

12 месяцев с даты изготовления