

КРАСКА ФАСАДНАЯ

БЕЛОСНЕЖНАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Преимущества:

- Исключительная белизна.
- Экономична в расходе.
- Долговечность фасадного покрытия — 6 лет.
- Максимальный укрыв.

Применение:

- Для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

F 311

Фасовка:

4,5кг; 7кг; 14кг; 45 кг.

Расход

120-170 г/м² в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания)
100-150 г/ м² во втором слое

Высыхание

На отлип – 30 мин, полное – 1 ч

Инструмент

Валик, кисть, краскораспылитель

Условия нанесения

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C

**Хранение
и транспортировка**

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C.
Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца

Срок годности

18 месяцев с даты изготовления