

## ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ

СЦЕПЛЯЮЩАЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ  
АКРИЛОВАЯ



**G 110**

**Фасовка:**

**3кг; 6кг; 12кг; 18кг.**

### Преимущества:

- С кварцевым наполнителем.
- Эффективна на невпитывающих поверхностях.
- Не содержит органических растворителей.
- Увеличивает сцепление шпатлевок, штукатурок и плиток к поверхности.

### Применение:

- Для предварительной обработки бетона, бетонных блоков, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок, клея для плитки.
- Для обработки старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей.
- Для обработки старых, но прочно держащихся, масляных и алкидных красок.

**Расход**

250-300 г/м<sup>2</sup>

**Высыхание**

3-4 часа

**Инструмент**

Валик, кисть

**Условия нанесения**

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C

**Хранение  
и транспортировка**

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C.  
**Для морозостойкой формулы:** до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца

**Срок годности**

1 год с даты изготовления