

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

для НАРУЖНЫХ
и ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



G 103

Фасовка:
1л; 3л; 5л; 10л; 50л.

Преимущества:

- Предотвращает рост бактерий, грибов, плесени.
- Обладает повышенной проникающей и закрепляющей способностью.
- Возможно нанесение на старую масляную краску или алкидную эмаль ПФ-115.

Применение:

- Для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.
- Для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.
- Под водно-дисперсионные краски, лаки, шпатлевки, различные виды водно-дисперсионных декоративных структурных покрытий.
- Идеальный материал для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении краскораспылителем.

Расход	100-250 мл/м ²
Высыхание	2 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца
Срок годности	1 год с даты изготовления