

«УНИПЛАСТ»

**ДОБАВКА
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ
С ПРОТИВОМОРОЗНЫМ
ЭФФЕКТОМ
ДЛЯ БЕТОНОВ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С-3**



С 410

**Фасовка:
5 л; 10 л.**

Преимущества:

- Надежно обеспечивает рабочее состояние и твердение бетонных смесей при температуре -15°C .
- Надежно обеспечивает транспортирование бетонных смесей в автобетоносамосвале до 3 часов при отрицательных температурах с сохранением заявленной подвижности.

Применение:

- Применяется в производстве подвижных смесей для монтажного бетона, фибробетона, ячеистого бетона, кладочного раствора.
- В производстве ЖБК, ЖБИ, декоративных плит и брусчатки.

Расход

на 100 кг цемента 7 л при -5°C ;
15 л при -10°C ; 25 л при -15°C

Хранение и транспортировка

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$.
Возможны хранение и транспортировка при температуре до -25°C , но с обязательной защитой от вымораживания воды

Срок годности

1 год с даты изготовления