

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА

СУПЕРБЕЛАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



W 203

Фасовка:

1,5кг; 3кг; 7кг; 14кг; 45кг.

Преимущества:

- Высокий укрыв.
- Удобство нанесения.
- Равномерность окрашивания.

Применение:

- Используется в сухих помещениях.
- Подходит для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

Расход

120-170 г/м² в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания)
100-150 г/м² во втором слое

Высыхание

На отлип — 30 мин. Полное — 1 ч.

Инструмент

Валик, кисть, краскораспылитель

Условия нанесения

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C

Хранение и транспортировка

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°C до +30°C.
Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца

Срок годности

18 месяцев с даты изготовления