

АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ

для НАРУЖНОЙ
и ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКИ,
ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДРЕВСИНЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТИ



С 420

Фасовка:
1 л; 5 л; 10 л.

Преимущества:

- Продлевает срок службы древесины в тяжелых условиях в 5 раз.
- Защищает древесину, погруженную в почвенный грунт.
- Эффективно уничтожает грибки гнили, плесени, синевы, препятствует их дальнейшему появлению, защищает от насекомых-вредителей.
- Обладает глубокой проникающей способностью, химически связывается с древесиной, после фиксации не выделяет вредные соединения в окружающую среду.

Применение:

- Применяется как самостоятельное покрытие или как защитная пропитка перед окрашиванием пленкообразующими лакокрасочными материалами.
- Используется внутри и снаружи помещений в том числе, на поверхностях, имеющих непосредственный контакт с влагой
- Не препятствует склеиванию и окраске древесины.
- **Особенности:** древесина приобретает зеленоватый цвет, который вне помещений может изменяться на медно-коричневый, а в дальнейшем на серебристо-серый.

Расход

Для струганной древесины 150-250 г/м², для пиленой 250-400 г/м²

Высыхание

28 часов при температуре 16-20°C и относительной влажности воздуха 60%.

Инструмент

Кисть, валик, распылитель

Условия нанесения

Работы производить при температуре не ниже +5°C. Обязательно перед применением тщательно перемешать

Хранение и транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Выдерживает замораживание, но не более пяти циклов замораживания/оттаивания

Срок годности

1 год с даты изготовления