

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

для НАРУЖНЫХ
и ВНУТРЕННИХ РАБОТ



F 310

Фасовка:
4,5кг; 7кг; 14кг; 45 кг.



Преимущества:

- Повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации (УФ-излучение, влага, перепады температур, удары, истирание и т. д.).
- Высокая эластичность.
- Паропроницаемость.
- Легко наносится и быстро сохнет.
- Экономичный расход.

Применение:

- Для первичной и ремонтной окраски крыш, цоколей, фасадов зданий, ангаров с фасадами из оцинкованной стали, складских помещений, водосточных труб и желобов, стен ванных комнат, душевых (за исключением поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой), коридоров, кухонь, столбов, оград и других поверхностей (кроме полов), подвергающихся интенсивным атмосферным и физическим воздействиям.
- Для окраски шифера, черепицы, бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, деревянных, зашпательванных, кирпичных поверхностей, строительных плит, оцинкованной стали, полностью обезжиренной, либо бывшей в эксплуатации в условиях атмосферных воздействий.
- Для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными, масляными и другими красками.

Расход

150-200 г/м² в 1 слой

Высыхание

12 часов, высыхание между слоями 1 час

Инструмент

Валик, кисть, краскораспылитель

Условия нанесения

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C

**Хранение
и транспортировка**

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца

Срок годности

18 месяцев с даты изготовления