

КРАСКА ПО КИРПИЧУ

МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
для НАРУЖНЫХ
и ВНУТРЕННИХ РАБОТ



F 312

Фасовка:
4,5кг; 7кг; 14кг; 45 кг.

Преимущества:

- Отличная атмосферостойкость.
- Стойкость цвета под воздействием УФ-излучения.

Применение:

- Для окраски КИРПИЧА, крыш, цоколей, фасадов зданий, шифера, черепицы, бетона, древесины, строительных плит и других пористых поверхностей.
- Возможно применение по старому оцинкованному железу (в т.ч. для водосточных труб и желобов).
- Рекомендуется для промышленно-загрязненных районов.



кирпичный



красно-коричневый



коричневый

Расход	150-200 г/м ² в 1 слой
Высыхание	12 часов, высыхание между слоями 1 час
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°C до + 35°C
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Допускается до 5 циклов замораживания/ оттаивания при температуре до -25°C не более 1 месяца
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления